



### Typ N3

- v protipožární variantě označení P3
- celokovová vyztužená konstrukce
- 9 bodový systém aktivních čepů + závora
- certifikát TT - bezpečnostní třída 3
- certifikát NBÚ - tajné
- neprůzvučnost 39 dB, protipožární varianta 41 dB
- možnost montáže do stávajících zárubní
- u protipožární varianty je předepsaná zárubeň Napako
- nenápadný vzhled
- standartní povrchové úpravy :
  - bilá UNI, buk, světlý dub,
  - dub rustikal, hrušeň, třešeň, figurální buk
- nadstandartní povrchové úpravy:
  - polyrey, HOMAPAL, barva, koženka
- kombinované povrchy (např. bilá UNI - hrušeň)
- pojistka proti zamčení při otevřených dveřích
- dveře je možné zkrátit až o 4 cm
- výběr kování a vložek
- montáž bezpečnostního řetízku, páky a kukátka
- přídatné a blokovací zámky (Abloy, Rostex, Sargent)
- možnost výroby atypických rozměrů
- hmotnost dveří okolo 60 kg
- dveře P3 mají hmotnost okolo 83 kg
- vyráběné v provedení do chráněného prostoru i ven z chráněného prostoru



N3



### Typ DN3

- dvoukřídlé bezpečnostní dveře
- 9-ti bodový systém aktivních čepů (otevírané křídlo)
- 5-ti bodový systém (pevné křídlo)
- celokovová vyztužená konstrukce
- certifikát TT - bezpečnostní třída 3
- certifikát NBÚ - tajné
- nenápadný vzhled
- standartní povrchové úpravy :
  - bilá UNI, buk, světlý dub,
  - dub rustikal, hrušeň, třešeň, figurální buk
- nadstandartní povrchové úpravy :
  - polyrey, HOMAPAL, barva, koženka
- kombinované povrchy (např. bilá UNI - hrušeň)
- pojistka proti zamčení při otevřených dveřích
- výběr kování a vložek
- montáž bezpečnostních řetízků, pák a kukátek
- možnost výroby atypických rozměrů
- vyráběné i v provedení OUT: otevírání ven z chráněného prostoru



DN3