



N3/5

Typ N3/5

- v protipožární variantě dveře označeny P3/5
- celokovová vyztužená konstrukce
- 5 bodový systém aktivních čepů + závora
- certifikát TT - bezpečnostní třída 3
- certifikát NBÚ - do stupně tajné
- neprůzvučnost 39 dB, protipožární varianta 41 dB
- možnost montáže do stávajících zárubní
- u protipožární varianty je předepsaná zárubeň Napako
- nenápadný vzhled
- standartní povrchové úpravy :
bílá UNI, buk, světlý dub,
dub rustikal, hrušeň, třešeň, figurální buk
- nadstandartní povrchové úpravy :
polyrey, HOMAPAL, barva, koženka
- kombinované povrchy (např. bílá UNI - hrušeň)
- pojistka proti zamčení při otevřených dveřích
- dveře je možné zkrátit až o 4 cm
- výběr kování a vložek
- montáž bezpečnostního řetízku, páky a kukátka
- přídatné a blokové zámky (Abloy, Rostex, Sargent)
- možnost výroby atypických rozměrů
- hmotnost dveří okolo 55 kg
- dveře P3/5 mají hmotnost okolo 78 kg
- vyráběné v provedení do chráněného prostoru



N3/6

Typ N3/6

- v protipožární variantě dveře označeny P3/6 out
- celokovová vyztužená konstrukce
- 6 bodový systém aktivních čepů + závora
- certifikát TT - bezpečnostní třída 3
- certifikát NBÚ - do stupně tajné
- neprůzvučnost 39 dB, protipožární varianta 41 dB
- možnost montáže do stávajících zárubní
- u protipožární varianty je předepsaná zárubeň Napako
- nenápadný vzhled
- standartní povrchové úpravy :
bílá UNI, buk, světlý dub,
dub rustikal, hrušeň, třešeň, figurální buk
- nadstandartní povrchové úpravy :
polyrey, HOMAPAL, barva, koženka
- kombinované povrchy (např. bílá UNI - hrušeň)
- pojistka proti zamčení při otevřených dveřích
- dveře je možné zkrátit až o 4 cm
- výběr kování a vložek
- montáž bezpečnostního řetízku, páky a kukátka
- přídatné a blokové zámky (Abloy, Rostex, Sargent)
- možnost výroby atypických rozměrů
- hmotnost dveří okolo 55 kg
- dveře P3/6 out mají hmotnost okolo 80 kg
- vyráběné v provedení ven z chráněného prostoru